

KP3828-30

连续式激光打印机



- 打印速度每分钟可达3000行(6LPI); 59页(8.5"页长);打印品质为300 x 300 DPI / 600 x 600 DPI
- 用纸宽度为6.5至16英吋
- 最大可打印宽度为14.6英吋
- 首张打印, 不浪费纸张
- 平面进纸路径, 特别适合卷标打印
- 高效率进纸及切纸功能
- 自动叠纸功能, 节省人力
- 提供大量电子套表储存及打印功能
- 多页打印单张纸(N-Up Printing)功能
- 提供Uni-Code及UTF-8
- 弹性传输接口, 可连接各型主机及局域网络
- 提供多种仿真语言如HP PCL5、PostScript 及 EPSON ESC/P
- 可打印一维/二维条形码(QR Code, PDF 417)及光学字体

杰出的打印表现

KP3828-30 打印机拥有杰出的打印表现, 打印速度最快可达到每分钟3,000行, 打印品质可达到300 或 600 dpi 分辨率, 各种影像或图形保证全速打印, 其强韧的打印引擎及硬件组件, 赋予该打印机每月打印五十万页(8.5"页长) 的工作负荷量。

出色的纸张操作

KP3828-30 打印机的最大可打印宽度为14.6英吋, 并且具备首张打印不浪费纸张的特色。它的自动上纸功能, 可以确实地供给6.5至16英吋宽的连续报表纸。搭配的自动叠纸器提供3,000页的叠纸容量, 可自动化叠纸以节省人力。具备自动切纸功能, 可以代替人工撕纸, 是您提高生产力的最佳选择。

平面进纸路径

KP3828-30 打印机采用平面进纸路径, 纸张传送以直线进行不绕转, 大幅减少夹纸的情形, 特别适合卷标贴纸打印, 因贴纸不会在内部滚筒间传送时剥落。

容易操作

KP3828-30 打印机不仅安装容易, 其所具备的 LCD操作面板, 提供使用者简单好用的功能设定接口, 所有的功能设计皆为提供您友善的打印环境。

KPOWER

KP3828-30

连续式激光打印机

全中文图形操作接口

KP3828-30 打印机提供全中文化图形操作接口，让使用者可以轻易地操作打印机的各项功能。它并提供预览补单功能，以确保打印资料的完整性。

兼容性与连结性

KP3828-30 打印机提供弹性的传输接口，可连结各型主机与局域网络，并支持各种操作系统如 DOS、Microsoft Windows (32 bit / 64 bit)、UNIX、Linux等。传输接口包含并列 IEEE-1284、串行 RS-232C，及局域网络接口。

仿真语言

KP3828-30 打印机的控制器，可提供多种仿真语言如ULPC、HP PCL5、PostScript、EPSON ESC/P及IBM 5577 系列，并且能够支持微软Windows 操作系统的打印功能。

UNICODE及UTF-8

KP3828-30 打印机特别提供 Unicode及UTF-8，满足您全方位的字码需求。



N-UP 打印

KP3828-30 打印机提供多页打印单张纸(N-Up Printing)的功能，打印前资料不需经过特殊处理，操作容易，可大量节省纸张的用量及打印时间。



电子套表打印

KP3828-30 打印机提供大量电子套表打印的功能，当打印工作开始时，仅有一份版面套表文件一次加载打印机保存，往后只要送出随每页而有不同内容的打印字段资料，即可进行套表打印。此项工作原理，排除了同一个打印工作储存多份版面套表档的需求，大幅降低储存空间及增加打印速度。为提高电子套表打印的功能，我们提供了一个工具，方便使用者自行设计制作套表版面。

KPOWER

多样化的打印功能

KP3828-30 打印机支持多种向量字体，可任意变换各种字体之字号，并且提供多样化的打印功能，如旋转、放大、画线、画圆等；它同时也具备了打印一维、二维条形码及光学字体的功能，可以满足您多样化打印输出的需求。

控制器 (选购) 规格

字型内存		标准 4 GB (可依需求扩充)
影像内存		标准 2 GB (可依需求扩充)
字型		内建 BITMAP 24x24 ~ 64x64 明体字 向量字集: 楷书, 仿宋, 黑体(选购), 圆体(选购)
字数		可下载客户难字, 打印时可做比例放大
打印功能		旋转, 放大, 画线 (实虚直线、底线), 画圆 (椭圆、扇形圆), 填图, 反白, 套网, 底纹, 加框, 行字距控制, 横直向打印, 光标定位, 边界设定, 可用程控多行跳跃及行前行后的跳页, 可设定印字的左右上下限, 可由程序选择CPI及LPI, 与软件配合可提供电子套版打印, 文字及图像混合套印, 支持微软 Windows 操作系统的打印功能
特殊符号		OCR-B FONT, BAR-CODE: 25码, 39码, UPC/EAN/JAN 码, CODABAR; 动态条形码: 25码, 39码, 128码…等; 二维条形码: QR-CODE, PDF417
字码		BIG-5, UTF-8 选购: CDC, NS, DCI,GB2, EUC, UNICODE, IBM NEW HOST, IBM 5550, TCA, CNS11643, THAI CODE…等
仿真语言		ULPC, HP PCL5, PostScript (选购), EPSON ESC/P, IBM 5577系列, 倚天中文打印仿真, 支持微软Windows系统
系统环境		DOS, MICROSOFT WINDOWS (32 bit / 64 bit), UNIX, LINUX, NOVELL, OS/2 及其它
系统主机		CDC, HP, DEC, NCR, AT&T, DATA POINT, WANG, TANDEM, UNISYS, PRIME, SUN MICRO, STRATUS, DATA GENERAL, IBM AS/400, RS/6000, PS55…等
传输接口	串行	RS-232C (选购)
	并行	IEEE-1284 兼容 (选购)
	网络	TCP/ IP

规格若有变动恕不通知

本型录所述及之商标及产品, 隶属其原版权公司所有

KP3828-30 规格

打印方式		LED电子照相式
显影方式		干式显影二成份
定影		闪光式定影
打印速度		3000 行/分 (6 行/吋), 59 页/分 (8.5"页长)
分辨率		300 x 300 DPI / 600 x 600 DPI
工作负荷		每月500K 页 (8.5"页长)
使用寿命		5年 或 36,000,000 页 (8.5"页长)
打印宽度		最大 14.6 英吋
用纸	种类	打孔连续报表纸
	重量	64 ~ 204 g/m ²
	宽度	6.5 英吋 ~ 16 英吋
	长度	7 英吋 ~ 20 英吋
纸张供纸 / 叠纸容量		3000 页 (64 g/m ²)
电力需求	电压	AC 200 ~ 230 V
	频率	50 Hz / 60 Hz
	相数	单相三线 (一线接地)
耗电量		打印中: 3.7 KW (最大), 待机: 0.3 KW (最大)
操作环境	温度	15°C ~ 30°C
	湿度	30% to 80% (RH) (NON-CONDENSING)
操作面板		LCD 面板
外观尺寸		780 mm (W) x 1270 mm (H) x 850 mm (D)
		780 mm (W) x 1270 mm (H) x 1300 mm (D) (含叠纸器)
重量		220 KG (485 lbs.), 240 KG (529 lbs.) (含叠纸器)

规格若有变动恕不通知

本型录所述及之商标及产品,隶属其原版权公司所有



传原股份有限公司
ISO 9001 认证

KPOWER

大中华事业部

台湾新北市汐止区22146大同路一段276号8楼

电话: +886-2-2647-5855

传真: +886-2-2643-1151

E-MAIL: leann@kpower.com.tw

国际事业部

台湾新北市汐止区22146大同路一段276号8楼

电话: +886-2-2647-5855

传真: +886-2-2643-1151

E-MAIL: stevenlin@kpower.com.tw