

KP3828-40

連續式雷射印表機



列印速度每分鐘可達4000行(6LPI); 78
頁(8.5英吋頁長); 列印品質為300 x
300 DPI / 600 x 600 DPI
用紙寬度為6.5至16英吋
最大可列印寬度為14.6英吋
首張列印，不浪費紙張
平面進紙路徑，特別適合標籤列印
高效率進紙及切紙功能
自動疊紙功能，節省人力
提供大量電子套表儲存及列印功能
多頁列印單張紙(N-Up Printing)功能
提供Uni-Code及UTF-8
彈性傳輸介面，可連接各型主機及區
域網路
提供多種模擬語言如HP PCL5、
PostScript 及 EPSON ESC/P
可列印一維/二維條碼(QR Code, PDF
417)及光學字體

傑出的列印表現

KP3828-40 印表機擁有傑出的列印表現，列印速度最快可達到每分鐘4,000行，列印品質可達到300 或 600 dpi 解析度，各種影像或圖形保證全速列印，其強韌的列印引擎及硬體組件，賦予該印表機每月列印六十萬頁(8.5英吋頁長)的工作負荷量。

出色的紙張操作

KP3828-40 印表機的最大可列印寬度為14.6英吋，並且具備首張列印不浪費紙張的特色。它的自動上紙功能，可以確實地供給6.5至16英吋寬的連續報表紙。搭配的自動疊紙器提供3,000頁的疊紙容量，可自動化疊紙以節省人力。具備自動切紙功能，可以代替人工撕紙，是您提高生產力的最佳選擇。

平面進紙路徑

KP3828-40 印表機採用平面進紙路徑，紙張傳送以直線進行不繞轉，大幅減少夾紙的情形，特別適合標籤貼紙列印，因貼紙不會在內部滾筒間傳送時剝落。

容易操作

KP3828-40 印表機不僅安裝容易，其所具備的 LCD操作面板，提供使用者簡單好用的功能設定介面，所有的功能設計皆為提供您友善的列印環境。

KPOWER

KP3828-40

連續式雷射印表機

全中文圖形操作介面

KP3828-40 印表機提供全中文圖形操作介面，讓使用者可以輕易地操作印表機的各项功能。它並提供預覽補單功能，以確保列印資料的完整性。

相容性與連結性

KP3828-40 印表機提供彈性的傳輸介面，可連結各型主機與區域網路，並支援各種作業系統如DOS、Microsoft Windows (32 bit / 64 bit)、UNIX、Linux等。傳輸介面包含並列 IEEE-1284、串列 RS-232C，及區域網路介面。

模擬語言

KP3828-40 印表機的控制器，可提供多種模擬語言如ULPC、HP PCL5、PostScript、EPSON ESC/P及IBM 5577 系列，並且能夠支援微軟視窗作業系統的列印功能。

UNICODE及UTF-8

KP3828-40 印表機特別提供Unicode及UTF-8，滿足您全方位的字碼需求。



N-UP 列印

KP3828-40 印表機提供多頁列印單張紙(N-Up Printing) 的功能，列印前資料不需經過特殊處理，操作容易，可大量節省紙張的用量及列印時間。



電子套表列印

KP3828-40 印表機提供大量電子套表列印的功能，當列印工作開始時，僅有一份版面套表檔一次載入印表機保存，往後只要送出隨每頁而有不同內容的列印欄位資料，即可進行套表列印。此項工作原理，排除了同一個列印工作儲存多份版面套表檔的需求，大幅降低儲存空間及增加列印速度。為提高電子套表列印的功能，我們提供了一個工具，方便使用者自行設計製作套表版面。

多樣化的列印功能

KP3828-40 印表機支援多種向量字體，可任意變換各種字體之字型大小，並且提供多樣化的列印功能，如旋轉、放大、畫線、畫圓等；它同時也具備了列印一維、二維條碼及光學字體的功能，可以滿足您多樣化列印輸出的需求。

控制器 (選購) 規格

字型記憶體	標準 4 GB (可依需求擴充)	
影像記憶體	標準 2 GB (可依需求擴充)	
字型	內建 BITMAP 24x24 ~ 64x64 明體字 向量字集: 楷書, 仿宋, 黑體(選購), 圓體(選購)	
字數	可下載客戶難字, 列印時可做比例放大	
列印功能	旋轉, 放大, 畫線(實虛直線、底線), 畫圓(橢圓、扇形圓), 填圖, 反白, 套網, 網底, 加框, 行字距控制, 橫直向列印, 游標定位, 邊界設定, 可用程式控制多行跳躍及行前行後的跳頁, 可設定印字的左右上下限, 可由程式選擇CPI及LPI, 與軟體配合可提供電子套版列印, 文字及圖像混合套印, 支援視窗作業系統的列印功能	
特殊符號	OCR-B FONT, BAR-CODE: 25碼, 39碼, UPC/EAN/JAN碼, CODABAR; 動態條碼: 25碼, 39碼, 128碼...等; 二維條碼: QR-CODE, PDF417	
字碼	BIG-5, UTF-8 選購: CDC, NS, DCI, GB2, EUC, UNICODE, IBM NEW HOST, IBM 5550, TCA, CNS11643, THAI CODE...等	
模擬語言	ULPC, HP PCL5, PostScript (選購), EPSON ESC/P, IBM 5577系列, 倚天中文列印模擬, 支援微軟視窗系統	
系統環境	DOS, MICROSOFT WINDOWS (32 bit / 64 bit), UNIX, LINUX, NOVELL, OS/2 及其他	
系統主機	CDC, HP, DEC, NCR, AT&T, DATA POINT, WANG, TANDEM, UNISYS, PRIME, SUN MICRO, STRATUS, DATA GENERAL, IBM AS/400, RS/6000, PS55...等	
傳輸介面	串列	RS-232C (選購)
	並列	IEEE-1284 相容 (選購)
	網路	TCP/IP
	IBM AS/400 TWINAX	(選購)
	IBM COAXIAL	(選購)

規格若有變動恕不通知

本型錄所述及之商標及產品, 隸屬其原版權公司所有

KP3828-40 規格

列印方式	LED電子照相式	
顯影方式	乾式顯影二成份	
定影	閃光式定影	
列印速度	4000 行/分 (6 行/吋), 78頁/分(8.5" 頁長)	
解析度	300 x 300 DPI / 600 x 600 DPI	
工作負荷	每月600K 頁 (8.5" 頁長)	
使用壽命	5年 或 36,000,000 頁 (8.5" 頁長)	
列印寬度	最大 14.6 英吋	
用紙	種類	打孔連續報表紙
	重量	64 to 204 g/m ²
	寬度	6.5 英吋 ~ 16 英吋
	長度	7 英吋 ~ 20 英吋
紙張供紙/疊紙容量	3000 頁 (64 g/m ²)	
電力需求	電壓	AC 200 ~ 240 V
	頻率	50 Hz / 60 Hz
	相數	單相三線 (一線接地)
耗電量	列印中: 3.7 KW (最大), 待機: 0.3 KW (最大)	
操作環境	溫度	15 ° C ~ 30 ° C
	溼度	30% to 80% (RH) (NON-CONDENSING)
操作面板	LCD 面板	
外觀尺寸	780 mm (W) x 1270 mm (H) x 850 mm (D)	
	780 mm (W) x 1270 mm (H) x 1300 mm (D) (含疊紙器)	
重量	220 KG (485 lbs.), 240 KG (529 lbs.) (含疊紙器)	

規格若有變動恕不通知

本型錄所述及之商標及產品, 隸屬其原版權公司所有

**傳原股份有限公司****ISO 9001 認證****KPOWER****大中華事業部**

新北市汐止區22146大同路一段276號8樓
 電話: (02) 2647-5855 傳真: (02) 2643-1151
 E-MAIL: leann@kpower.com.tw

國際事業部

新北市汐止區22146大同路一段276號8樓
 電話: (02) 2647-5855 傳真: (02) 2643-1151
 E-MAIL: stevenlin@kpower.com.tw